

ISGUS Terminal IT 402



IT 402 für Zutrittskontrolle

- » Terminals für berührungslose Zutrittskontrolle
- » Bedienung über Transponder mit Leseabstand von 1 - 3 cm
- » Türöffnungskontakt im Offline-Betrieb durch Systemnummerprüfung über Ausweis
- » Anzeige der Betriebsbereitschaft und Buchungsquittung über LED
- » Integrierter potentialfreier Kontakt zur Türöffnung

- » Sabotagesicherung mittels Deckelkontakt
- » Anschluss über RS 485 (2-Draht) an ISGUS Zutrittskontrollzentrale IT 8001, ZKZ 40xx oder ZKZ 400
- » Schutzart frontseitig IP 65
- » Mandantenfähig für bis zu 10 Mandanten (optional)

Technische Information IT 402



Ausweisleser-Systeme

- » ISGUS-Prox
- » Hitag
- » LEGIC
- » Mifare

Stromversorgung

- » Externes Netzteil:
8 - 12 V Wechselspannung oder
12 - 16 V Gleichspannung

Stromaufnahme

- » 0,2 A

Schutzart

- » IP 65 frontseitig

Schutzklasse

- » III / EN 60950

Aufstellungsort

- » keine direkte Sonneneinstrahlung
- » Umgebungstemperatur: -10° C bis +50° C

Rel. Luftfeuchtigkeit

- » Max. 85 % (nicht kondensierend)

Datenübertragung

- » RS 485, 2-Drahtverbindung

Gewicht

- » ca. 0,2 kg

Abmessungen

- » Ø 100 mm
- » Tiefe: 25 mm

